

よくある質問 品質について

1-1	Q	「KEPT工法」とは何ですか？
	A	外壁塗装工法の一つです。 「KEPT工法」は目地のあるタイル状の基材に、耐候性に優れ意匠性の高い塗料を専用ローラーで塗布することで、磁器タイル調に仕上げる工法です。 剥落がないため安全・安心、定期調査報告も不要であるため、維持管理コストの大幅な削減ができます。
1-2	Q	「KEPT工法」の外壁の寿命はどれぐらいですか？
	A	標準条件下では、KEPTスタンダードで約15年間です。さらに高耐久化したスーパーKEPTで約25年間です。 タイル張りに必要な10年に1回の打診検査も不要なのでメンテナンスコストを大幅に削減できます。 <a href="#">詳しくはこちら</a>
1-3	Q	「KEPT工法」の塗装面の耐汚染性はタイルと比べて悪くないですか？
	A	サンシャインウェザー試験にて高い光沢保持率を確保していることを証明しています。
1-4	Q	KEPTIはどんな外観ですか？
	A	KMユナイテッドにて見本板を展示しています。いつでもご来社ください。
1-5	Q	サンシャインウェザー試験結果のデータは目地部分についても有効ですか？
	A	その通りです。カタログにJISA6909、6021に準ずる試験結果もありますのでご参照願います。 <a href="#">詳しくはこちら</a>
1-6	Q	自社ビルを「KEPT工法」で塗装したいと思っています。 どこに連絡すればよいですか？
	A	まずはKMユナイテッドにご連絡ください。地域のKEPT認定施工店をご紹介します。 当社の技能講習を受講したKEPT認定施工店が責任を持ち施工しますので、安心してお任せください。
1-7	Q	「KEPT工法」は誰でも施工できますか？
	A	所定の技能講習を受講し認定証を授与されれば施工できます。 技能講習会については、別途お問い合わせください。
1-8	Q	KEPT認定施工店になるにはどうすれば良いですか？
	A	所定の技能講習を受けてください。開催場所、日時についてはKMユナイテッドにお問い合わせください。
1-9	Q	KEPTの問い合わせを受けましたがKEPT認定施工店ではありません。各地区1社限定とありますが、追加認定はないですか？
	A	基本的にはありません。追加には既存店の承認の上、地域の広さ、市場の大きさを考慮し追加する場合があります。 まずはKMユナイテッドにお問い合わせください。

よくある質問 施工について

2-1	Q	一日の作業量、工程期間はどれくらいですか？
	A	一日約10～15㎡/人で、工程期間は原則3日間です。PC、ECP下地にはエポキシプライマーを使用します。PC工場で作業ならシーラー、目地材の塗装を吹き付けて作業出来れば、工期短縮も可能です。
2-2	Q	塗料の発注時にロット差防止で一括発注とのことですが、塗料メーカーの供給体制は大丈夫ですか？
	A	これまでの実績からも問題はないと思います。
2-3	Q	展開している色相はカタログにある色見本のみですか？
	A	基本的にはどのような色相でも調色可能です。施工時に希望される色相のタイル等の具体的な見本をご提示願います。
2-4	Q	現場塗装時に気をつけることは？
	A	「KEPT工法」に関連する型枠大工、左官工等とゼネコン様を中心に打合せをしっかりと行うことです。
2-5	Q	クラックについての対応は？
	A	弾性防水材の仕様で対応が可能です。
2-6	Q	上塗りにフッ素を使用しているが、タッチアップ及び色相変更は可能ですか？
	A	基本的にはフッ素であるスーパーKEPTは水性を使用しているので可能です。
2-7	Q	これまでの施工実績は新築がメインだが、大規模改修への対応は可能ですか？
	A	密着試験で確認できれば対応可能です。
2-8	Q	200m超の高層マンションで「KEPT工法」は施工できますか？
	A	可能です。実際に施工事例もあります。
2-9	Q	大規模高層建築物の「KEPT工法」による改修は出来ますか？
	A	ゴンドラ等を用いて行います。ローラー施工ですので塗料飛散も少ないです。
2-10	Q	上塗り施工後、上塗りの仕上がりが白くぼやけました
	A	施工時の湿度が高かった、または施工後、乾燥するまでの間に雨にあたった可能性があります。
	対策:	<p>施工時の温度、湿度の管理を行いを行ってください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・温度5度以下、湿度70%以上では施工しないでください。</li> <li>・また施工後24時間以上も温度と湿度の管理が必要です。</li> <li>・施工後24時間以内に雨が降る場合は施工を中止してください。</li> </ul>
2-11	Q	上塗り施工後、上塗りの仕上がりが所々白くぼやけてムラになりました(温度、湿度、天気には問題はありませんでした)
	A	上塗りのローラームラが考えられます
	対策:	塗布量を守り、ローラーの仕上がりが均一になるよう見本塗りを行ってから施工してください

よくある質問 安全性について

- |     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| 3-1 | Q | 「KEPT工法」で使用する塗料は水性塗料ですか？            |
|     | A | オプション仕様の塗料で一部溶剤塗料があります。他はすべて水性塗料です。 |

よくある質問 コストについて

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 4-1 | Q | 価格はタイルと比べて高くないですか？  |
|     | A | 磁器タイルの大きさによりますが、現場貼り磁器タイルよりも安価となります。<br>さらに10年毎の外壁定期法定検査不要でランニングコストが掛かりません。 |

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 4-2 | Q | (KEPTの採用は)賃貸マンションの新築にはアピール出来ると思うが、<br>分譲マンションの場合はデベロッパー様の(コスト面で)理解を得にくいのでは？             |
|     | A | RC面は躯体工事の力量があり、一概には言えませんが、PC、ECPIについては十分に<br>ご納得いただけるコストだと思っています。KEPTのランニングコストでご検討ください。 |

- |     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 4-3 | Q | 塗料の濃淡によって価格差はありますか？ |
|     | A | 塗料の濃淡による価格差はありません。  |